

Højsolerende kunststofvindue Schüco Alu inside Nordic

Udadgående vinduer



U- værdier

Profilsystem: **Schüco Alu Inside Nordic**
Karmdybde: 120 mm
Tætningssystem: 3 tætningssystemer
Standard: Hvid Ral 9016

UF: 0,86 (W/m²k)

Ug 1,1	Uw 1,14	Eref:(kwh/m ²) - 11,51
Ug 0,7	Uw 0,84	Eref:(kwh/m ²) - 3,66
Ug 0,6	Uw 0,77	Eref:(kwh/m ²) 3,02

E-Ref værdier ud fra reference element
Standard størrelse 1230 x 1480 mm

Sidehængte eller topstyrede vinduer
i individuelle mål efter ønske



På basis af Schüco Alu inside har Schüco optimeret et vinduessystem med den bedste varmeisolerings-effektivitet til de Nordeuropæiske lande: Schüco Alu Inside Nordic

Optimal isoleringsevne

Dette flerkammer-vinduessystem har de bedste isoleringsegenskaber og opnår en UF-værdi på indtil 0,68 W/(m²k) med en Ug-værdi på 0,5 W/(m²K) i ruden

Udseende som trævinduer

Schüco Alu Inside Nordic har det samme klassiske nordiske design (10) som et typisk trævindue. Den omløbende tætning (11) mellem karm og ramme er på alle åbningstyper kun 5,5 mm bred

Minimal vedligeholdelse

De indvendige beslag er i deres eget, lukkede beslagkammer (12) som på den bedste måde beskytter mod snavs og korrosion.